

SPEC PROPERTI KUBAH MASJID
CV CAHYO UTOMO KUBAH

1. BAHAN ORNAMENT/PANEL/

a. BAHAN GALVALUM

bahan dasar	:	galvalum 0.4mm/0.5mm
system pengecatan	:	DANAGLOSS / POWDER COATING
pengeringan	:	oven sampai maksimal 200°c
pematikan/keeling	:	drop cup aluminium

semua bahan panel galvalum adalah anti karat sehingga terjamin umurnya dan sangat tahan terhadap cuaca

b. ENAMEL STEEL PANEL (ESP)

bahan dasar	:	plat baja low carbon tipe SPCC-SD / SPHC
tebal	:	0,6mm-0,7mm
tebal setelah di ENAMEL	:	1,2mm – 2,2mm
system pewarnaan	:	ENAMELING
Sub Cont Enamel	:	PT. MASPION & PT. KEDAUNG
pengeringan	:	oven sampai 800°c
pematikan/keeling	:	las assetilin
pemasangan	:	lock down with roffing system

c. Gold Plated/Titanium/Stainless gold

bahan dasar	:	Gold Plated/Titanium/Stainless gold
tebal	:	0,4mm-0,5mm
warna yang tersedia	:	Emas-Tembaga-Hijau-Hitam
system pewarnaan	:	Standart Pabrik
pematikan/keeling	:	Spot welding
pemasangan	:	lock down with roffing system
Grade Barang	:	Grade 201 / Grade 304

2. RANGKA KUBAH

a) Rangka utama (UNTUK KUBAH DIATAS 6 METER)

- Bahan dasar : pipa galvanis medium
- Tebal : hasil ukur 1,3 – 1,5mm
- System : doubel frame
- Rangka Luar : Pipa 2 inch
- Rangka dalam : Pipa 1,5 inch
- Braching Vertikal : Pipa 1,25 inch
- Braching Horizontal : Pipa 1,25 inch

b) Rangka utama (UNTUK KUBAH DIBAWAH 6 METER)

- Bahan dasar : pipa galvalum medium
- Tebal : hasil ukur 1,3 – 1,5mm
- System : Rangka tunggal/Singgel Frame
- Ukuran/kombinasi : 1,5 inch - 2 inch
- Jarak antar rangak : Maksimal 180 cm

c) Hollo sebagai tempat panel ornament

- Bahan : zinalum (anti karat)
- Jenis : pipa korek
- Dimensi : 20mm x 40mm x 600mm

d) Gording hollo

- Bahan : pipa galvalum medium
- Tebal : hasil ukur 1,2 – 1,5 mm
- System : rolling diameter
- Ukuran : 1 ½ "

e) Gording plapon

- Bahan : pipa galvalum medium
- Tebal : hasil ukur 1,2 – 1,5 mm
- System : rolling diameter
- Ukuran : 1"

f) Rangka makara

- Bahan : pipa galvalum medium
- Tebal : hasil ukur 1,2 – 1,5mm
- System : rolling diameter
- Ukuran : 1" / ¾ "

3. MAKARA

- Bahan : stenliss stell
- Tebal : 0,3 - 0.4mm
- Variasi : hiasan lampu selang pada makara
- Lafal : sesuai gambar rencana

4. SPLIT PENANGKAL PETIR

- Bahan : tembaga
- Model : split runcing
- Ukuran : 1"
- Radius : 45° pada resistance ground rood 0,3Ω
- Kabel grounding : kami hanya menyediakan setinggi kubah

5. KEDAP AIR / PLAPON

- Bahan : galvalum 0,35 - 0,4 mm
- System pemasangan : slot sliding system
- System sambungan : riveter joint
- Water proofing : aquaproof/sejenisnya
- Pengecatan standart : -
- Desain Grafis Plafon : kaligrafi vynyl
- Aesoris : gantungan lampu/rantai

